



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

SK CERTIFIKÁT
o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
SK12 – ZSV – 0549

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Betón podľa STN EN 206 + A2
druhy podľa prílohy tohto certifikátu,

ktorý sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb.

Výrobok sa vyrába v pevnostných triedach od C 8/10 do C 40/50 a spĺňa kritériá pre transportbetón. Maximálny čas prepravy je uvedený v skúškach typu. Betonáreň je vybavená na výrobu betónu pri nízkych teplotách vzduchu podľa STN EN 206 + A2 čl. 5.2.9.

Uvedený na trh pod menom alebo ochrannou známkou

AGROMELIO, s.r.o.
Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika
IČO: 35 808 349

a vyrábaný vo výrobní

betonáreň Veľký Šariš,

Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 206+A2: 2021
STN EN 206+A2/NA: 2023

podľa systému posudzovania parametrov II+ sú uplatnené a


systém riadenia výroby je posúdený ako zhodný s uplatniteľnými požiadavkami.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 28. 06. 2013 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu riadenia výroby.

Platnosť certifikátu sa môže overiť kontaktovaním na e-mailovej adrese: qualiform@qualiform.sk.

Bratislava, 30. 09. 2024




Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12

157849



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Príloha 1 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
č. SK12 – ZSV – 0549

Výrobca: AGROMELIO, s.r.o., Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš, Slovenská republika

Miesto výroby: betonáreň Veľký Šariš, Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., uvedený v označení betónu v tejto prílohe, zahŕňa každý nižší stupeň.

Pri stupni XA... sa to týka iba prípadu, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206 + A2.

Pri stupni XF..., uvedenom v označení betónu v tejto prílohe, vyšší stupeň zahŕňa nižší, okrem stupňa XF3. Stupeň XF3 zahŕňa iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Poradové číslo	Označenie betónu
1.	Betón STN EN 206 – C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S2
2.	Betón STN EN 206 – C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S2
3.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S1
4.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S1
5.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
6.	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S3
7.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 4 – S1
8.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S3
9.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 4 – S3
10.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S3
11.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 8 – S3
12.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S1
13.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
14.	Betón STN EN 206 – C 16/20 – XC1 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S3
15.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 4 – S1
16.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S1 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
17.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S3
18.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 4 – S3
19.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S3
20.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
21.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 8 – S3
22.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3
23.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - podlahový betón
24.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
25.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S1
26.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S3
27.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,4 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
28.	Betón STN EN 206 – C 20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4





Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Poradové číslo	Označenie betónu
29.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 4 – S3
30.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 8 – S4
31.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S1
32.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S1 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
33.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3
34.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4
35.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3 - podlahový betón
36.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
37.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S3
38.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
39.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XF1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
40.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC4, XF1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
41.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XF1, XA1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
42.	Betón STN EN 206 – C 25/30 – XC3, XF2, XA1 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
43.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S3 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
44.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S3
45.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S4
46.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
47.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2 (SK) – Cl 0,4 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
48.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF1, XA2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
49.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF2, XA2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
50.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
51.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF3, XA2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
52.	Betón STN EN 206 – C 30/37 – XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
53.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3, XF1, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite
54.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3, XF2, XA3 (SK) – Cl 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 - bez odolnosti proti síranovej agresivite






Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Poradové číslo	Označenie betónu
55.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3, XF3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8
56.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3, XF3, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 -bez odolnosti proti síranovej agresivite
57.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3, XF3, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 -bez odolnosti proti síranovej agresivite
58.	Betón STN EN 206 – C 35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8 -bez odolnosti proti síranovej agresivite
59.	Betón STN EN 206 – C 40/50 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 16 – S4 - max. priesak 50 mm STN EN 12390-8

V Bratislave dňa 30. 09. 2024




Ing. Jana Hozzová
vedúca Autorizovanej osoby SK12

informatívny dokument